

Corps à brides PN / P280GH-P295GH



Mini du groupe 3E1 suivant NF EN 12516-1 et groupe 3E1 suivant NF EN 1092-1

Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
50	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
100	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
150	320,0	241,7	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
200	320,0	227,3	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
250	310,4	207,8	97,0	61,1	38,8	24,3	15,5	9,7
300	281,9	190,3	88,0	55,5	35,2	22,0	14,0	8,8
350	259,0	174,9	80,9	51,0	32,3	20,2	12,9	8,0
375	247,6	167,1	77,4	48,8	30,9	19,3	12,4	7,7
400	236,1	159,4	73,8	46,5	29,5	18,4	11,8	7,3
450	129,5	101,1	40,4	25,5	16,1	10,1	6,4	4,0