

Corps sans bride F304L / F316L
groupe 2C3 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	620,5	344,7	275,8	206,8	124,1	110,3	82,7	86,2	54,3	41,4	34,5	21,5	15,9	13,8	8,6
50	600,3	333,5	266,8	200,1	120,1	106,7	80,0	83,4	52,5	40,0	33,4	20,8	15,3	13,3	8,3
100	521,8	289,9	231,9	173,9	104,4	92,8	69,6	72,5	45,7	34,8	29,0	18,1	13,3	11,6	7,2
150	470,9	261,6	209,3	157,0	94,2	83,7	62,8	65,4	41,2	31,4	26,2	16,4	12,0	10,5	6,5
200	437,3	242,9	194,4	145,8	87,5	77,7	58,3	60,8	38,3	29,2	24,3	15,2	11,2	9,7	6,1
250	412,0	228,9	183,1	137,3	82,4	73,2	54,9	57,2	36,0	27,5	22,9	14,3	10,5	9,2	5,7
300	391,0	217,2	173,8	130,3	78,2	69,5	52,1	54,3	34,2	26,1	21,7	13,6	10,0	8,7	5,4
350	376,1	208,9	167,2	125,4	75,2	66,9	50,1	52,3	32,9	25,1	20,9	13,1	8,4	8,4	5,2
375	371,3	206,3	165,0	123,8	74,3	66,0	49,5	51,6	32,5	24,8	20,6	12,9	7,4	7,4	5,2
400	364,6	202,6	162,1	121,5	72,9	64,8	48,6	50,7	31,9	24,3	20,3	12,7	6,5	6,5	5,1
425	357,9	198,8	159,1	119,3	71,6	63,6	47,7	49,7	31,3	23,9	19,9	12,4	5,5	5,5	5,0
450	351,2	195,1	156,1	117,1	70,2	62,4	46,8	48,8	30,7	23,4	19,5	12,2	4,6	4,6	4,6