

**Corps à brides PN - F316L**

Mini du groupe 2C3 suivant NF EN 12516-1 et groupe 14E0 suivant NF EN 1092-1



Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	275,8	206,8	86,2	54,3	34,5	21,5	13,8	8,6
50	266,8	200,1	83,4	52,5	33,4	20,8	13,3	8,3
100	231,9	173,9	72,5	45,7	29,0	18,1	11,6	7,2
150	209,3	157,0	65,4	41,2	26,2	16,4	10,5	6,5
200	194,4	145,8	60,8	38,3	24,3	15,2	9,7	6,1
250	183,1	137,3	57,2	36,0	22,9	14,3	9,2	5,7
300	173,8	130,3	54,3	34,2	21,7	13,6	8,7	5,4
350	167,2	125,4	52,3	32,9	20,9	13,1	8,4	5,2
375	165,0	123,8	51,6	32,5	20,6	12,9	7,4	5,2
400	162,1	121,5	50,7	31,9	20,3	12,7	6,5	5,1
425	159,1	119,3	49,7	31,3	19,9	12,4	5,5	5,0
450	156,1	117,1	48,8	30,7	19,5	12,2	4,6	4,6