

Corps sans bride F321 / F321H
groupe 2C4 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	744,6	413,7	320,0	248,2	148,9	132,4	99,3	100,0	63,0	49,6	40,0	25,0	19,0	16,0	10,0
50	728,3	404,6	320,0	242,8	145,7	129,5	97,1	100,0	63,0	48,6	40,0	25,0	18,6	16,0	10,0
100	663,6	368,7	295,0	221,2	132,7	118,0	88,5	92,2	58,1	44,2	36,9	23,0	17,0	14,7	9,2
150	614,7	341,5	273,2	204,9	122,9	109,3	82,0	85,4	53,8	41,0	34,2	21,3	15,7	13,7	8,5
200	574,5	319,2	255,4	191,5	114,9	102,1	76,6	79,8	50,3	38,3	31,9	20,0	13,8	12,8	8,0
250	540,4	300,2	240,2	180,1	108,1	96,1	72,1	75,1	47,3	36,0	30,0	18,8	12,1	12,0	7,5
300	512,2	284,6	227,7	170,7	102,4	91,1	68,3	71,2	44,8	34,1	28,5	17,8	10,2	10,2	7,1
350	489,1	271,7	217,4	163,0	97,8	87,0	65,2	67,9	42,8	32,6	27,2	17,0	8,4	8,4	6,8
375	480,5	266,9	213,6	160,2	96,1	85,4	64,1	66,8	42,1	32,0	26,7	16,7	7,4	7,4	6,7
400	473,8	263,2	210,6	157,9	94,8	84,2	63,2	65,8	41,5	31,6	26,3	16,5	6,5	6,5	6,5
425	467,1	259,5	207,6	155,7	93,4	83,0	62,3	64,9	40,9	31,1	26,0	16,2	5,5	5,5	5,5
450	462,5	256,9	205,6	154,2	92,5	82,2	61,7	64,3	40,5	30,8	25,7	16,1	4,6	4,6	4,6
475	458,0	254,4	203,6	152,7	91,6	81,4	61,1	63,6	40,1	30,5	25,5	15,9	3,7	3,7	3,7
500	423,0	235,0	188,0	141,0	84,6	75,2	56,4	58,8	37,0	28,2	23,5	14,7	2,8	2,8	2,8
525	398,6	221,4	177,2	132,9	79,7	70,9	53,1	55,4	34,9	26,6	22,1	13,8	2,1	2,1	2,1
550	374,2	207,9	166,3	124,7	74,8	66,5	49,9	52,0	32,7	24,9	20,8	13,0	1,4	1,4	1,4
575 (321H)	359,1	199,5	159,6	119,7	71,8	63,8	47,9	49,9	31,4	23,9	20,0	12,5	1,4	1,4	1,4
600 (321H)	304,0	168,9	135,1	101,3	60,8	54,0	40,5	42,2	26,6	20,3	16,9	10,6	1,4	1,4	1,4
625 (F321H)	237,2	131,8	105,4	79,1	47,4	42,2	31,6	32,9	20,8	15,8	13,2	8,2	1,4	1,4	1,4
650 (F321H)	189,6	105,3	84,3	63,2	37,9	33,7	25,3	26,3	16,6	12,6	10,5	6,6	1,4	1,4	1,4
675 (F321H)	148,1	82,3	65,8	49,4	29,6	26,3	19,7	20,6	13,0	9,9	8,2	5,1	1,4	1,4	1,4
700 (F321H)	118,6	65,9	52,7	39,5	23,7	21,1	15,8	16,5	10,4	7,9	6,6	4,1	1,4	1,2	1,4
725 (F321H)	95,1	52,8	42,3	31,7	19,0	16,9	12,7	13,2	8,3	6,3	5,3	3,3	1,4	1	1,3
750 (F321H)	75,0	41,7	33,3	25,0	15,0	13,3	10,0	10,4	6,6	5,0	4,2	2,6	1,4	0,8	1
775 (F321H)	59,7	33,2	26,5	19,9	11,9	10,6	8,0	8,3	5,2	4,0	3,3	2,1	1,4	0,6	0,8
800 (F321H)	46,9	26,1	20,8	15,6	9,4	8,3	6,3	6,5	4,1	3,1	2,6	1,6	1,2	0,5	0,7
816 (F321H)	39,0	21,7	17,3	13,0	7,8	6,9	5,2	5,4	3,4	2,6	2,2	1,4	1	0,4	0,5