

Corps à brides PN - F321 / F321H

Mini du groupe 2C4 suivant NF EN 12516-1 et groupe 12E0 suivant NF EN 1092-1



Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	320,0	248,2	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
50	314,8	242,8	98,4	62,0	39,3	24,6	15,7	9,8
100	295,0	221,2	92,2	58,1	36,9	23,0	14,7	9,2
150	273,2	204,9	85,4	53,8	34,2	21,3	13,7	8,5
200	255,4	191,5	79,8	50,3	31,9	20,0	12,8	8,0
250	240,2	180,1	75,1	47,3	30,0	18,8	12,0	7,5
300	227,7	170,7	71,2	44,8	28,5	17,8	10,2	7,1
350	217,4	163,0	67,9	42,8	27,2	17,0	8,4	6,8
375	213,6	160,2	66,8	42,1	26,7	16,7	7,4	6,7
400	210,6	157,9	65,8	41,5	26,3	16,5	6,5	6,5
425	207,6	155,7	64,9	40,9	26,0	16,2	5,5	5,5
450	205,6	154,2	64,3	40,5	25,7	16,1	4,6	4,6
475	203,6	152,7	63,6	40,1	25,5	15,9	3,7	3,7
500	188,0	141,0	58,8	37,0	23,5	14,7	2,8	2,8
525	177,2	132,9	55,4	34,9	22,1	13,8	2,1	2,1
550	166,3	124,7	52,0	32,7	20,8	13,0	1,4	1,4
575 (321H)	159,6	119,7	49,9	31,4	20,0	12,5	1,4	1,4
600 (321H)	135,1	101,3	42,2	26,6	16,9	10,6	1,4	1,4