

Corps à brides Class - F321 / F321H



Mini du groupe 2C4 suivant NF EN 12516-1 et groupe 2.4 suivant NF EN 1759-1

Température de service (°C)	Série					
	2500 lbs	1500 lbs	900 lbs	600 lbs	300 lbs	150 lbs
	Pression maximale admissible (bar)					
20	413,7	248,2	148,9	99,3	49,6	19,0
50	404,3	242,6	145,5	97,0	48,5	18,5
100	367,5	220,6	132,2	88,1	44,2	16,8
150	341,5	204,8	122,9	81,9	41,0	15,7
200	319,2	191,5	114,8	76,6	38,2	13,8
250	299,4	179,6	107,9	72,0	35,9	12,1
300	284,3	170,5	102,3	68,3	34,0	10,2
350	271,7	163,0	97,8	65,2	32,6	8,4
375	266,9	160,2	96,0	64,0	32,0	7,4
400	263,2	157,8	94,8	63,0	31,6	6,5
425	259,5	155,6	93,4	62,1	31,1	5,5
450	256,9	154,0	92,5	61,7	30,7	4,6
475	254,4	152,7	91,6	61,1	30,4	3,7
500	233,4	140,0	84,1	56,2	27,9	2,8
525	212,7	127,7	76,6	51,2	25,4	1,9
550	193,7	116,4	69,8	46,6	23,3	1,4
575 (F321H)	171,6	103,1	61,9	41,2	20,7	1,4
600 (F321H)	151,3	90,9	54,5	36,4	18,0	1,4
625 (F321H)	131,7	79,1	47,4	31,6	15,7	1,4
650 (F321H)	105,3	63,2	37,9	25,3	12,6	1,4
675 (F321H)	82,2	49,4	29,5	19,7	9,8	1,4
700 (F321H)	65,9	39,5	23,7	15,8	7,9	1,4
725 (F321H)	52,8	31,7	18,9	12,6	6,3	1,4
750 (F321H)	41,7	25,0	14,9	10,0	5,0	1,4
775 (F321H)	33,2	19,8	11,9	8,0	3,9	1,4
800 (F321H)	26,1	15,6	9,4	6,3	3,1	1,2