

**Corps à brides F304H**

Mini du groupe 2.1 suivant B16.5 et B16.34



Température de service (°C)	Série					
	150 lbs	300 lbs	600 lbs	900 lbs	1500 lbs	2500 lbs
	Pression maximale admissible (bar)					
-29 / 38	19,0	49,6	99,3	148,9	248,2	413,7
50	18,3	47,8	95,6	143,5	239,1	398,5
100	15,7	40,9	81,7	122,6	204,3	340,4
150	14,2	37,0	74,0	111,0	185,0	308,4
200	13,2	34,5	69,0	103,4	172,4	287,3
250	12,1	32,5	65,0	97,5	162,4	270,7
300	10,2	30,9	61,8	92,7	154,6	257,6
325	9,3	30,2	60,4	90,7	151,1	251,9
350	8,4	29,6	59,3	88,9	148,1	246,9
375	7,4	29,0	58,1	87,1	145,2	241,9
400	6,5	28,4	56,9	85,3	142,2	237,0
425	5,5	28,0	56,0	84,0	140,0	233,3
450	4,6	27,4	54,8	82,2	137,0	228,4
475	3,7	26,9	53,9	80,8	134,7	224,5
500	2,8	26,5	53,0	79,5	132,4	220,7
538	1,4	24,4	48,9	73,3	122,1	203,6
550		23,6	47,1	70,7	117,8	196,3
575		20,8	41,7	62,5	104,2	173,7
600		16,9	33,8	50,6	84,4	140,7
625		13,8	27,6	41,4	68,9	114,9
650		11,3	22,5	33,8	56,3	93,8
675		9,3	18,7	28,0	46,7	77,9
700		8,0	16,1	24,1	40,1	66,9
725		6,8	13,5	20,3	33,8	56,3
750		5,8	11,6	17,3	28,9	48,1