

Corps à brides PN - X2CrNiMo17-12-2 / GX2CrNiMo19-11-2

Mini du groupe 13E0 suivant NF EN 12516-1 et groupe 13E0 suivant NF EN 1092-1



Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
50	313,7	243,8	98,0	61,8	39,2	24,5	15,7	9,8
100	303,2	210,0	94,7	59,7	37,9	23,6	15,1	9,4
150	275,8	192,0	86,1	54,3	34,4	21,5	13,7	8,6
200	254,4	174,0	79,5	50,1	31,8	19,8	12,7	7,9
250	233,1	156,0	72,8	45,9	29,1	18,2	11,7	7,3
300	206,2	138,0	64,4	40,6	25,8	16,1	10,3	6,4
350	197,2	132,0	61,6	38,8	24,7	15,4	9,9	6,2
375	192,7	129,0	60,2	37,9	24,1	15,1	9,6	6,0
400	188,2	126,0	58,8	37,1	23,5	14,7	9,4	5,9
425	183,8	123,0	57,4	36,2	23,0	14,4	9,2	5,7
450	179,3	120,0	56,0	35,3	22,4	14,0	9,0	5,6