

Corps à Brides Class F11 / WC6



Mini du groupe 1C9 suivant NF EN 12516-1 et groupe 1.9 suivant NF EN 1759-1

Température de service (°C)	Série					
	2500 lbs	1500 lbs	900 lbs	600 lbs	300 lbs	150 lbs
	Pression maximale admissible (bar)					
20	430,9	258,6	155,1	103,4	51,7	19,8
50	430,9	258,6	155,1	103,4	51,7	19,5
100	429,0	257,4	154,4	103,0	51,5	17,7
150	414,4	248,7	149,2	99,5	49,6	15,8
200	399,5	239,7	143,9	95,8	48,0	13,8
250	384,9	231,0	138,6	92,4	46,2	12,1
300	357,0	214,2	128,5	85,7	42,8	10,2
350	335,2	201,1	120,7	80,4	40,2	8,4
375	323,2	193,9	116,4	77,6	38,8	7,4
400	304,7	182,8	109,7	73,1	36,5	6,5
425	291,5	174,9	104,9	70,0	35,0	5,5
450	281,7	169,0	101,4	67,6	33,7	4,6
475	263,8	158,2	95,0	63,3	31,7	3,7
500	210,1	126,1	75,7	50,6	25,3	2,8
525	151,2	90,8	54,5	36,3	18,2	1,9
550	105,9	63,5	38,1	25,4	12,7	0,0
575	73,3	44,0	26,4	17,6	8,8	0,0
600	50,4	30,3	18,3	12,0	6,0	0,0