

Corps à brides PN - F11/WC6



Mini du groupe 1C9 suivant NF EN 12516-1 et groupe 5E0 suivant NF EN 1092-1

Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
50	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
100	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
150	320,0	248,7	100,0	63,0	40,0	25,0	15,8	10,0
200	319,8	239,8	99,9	63,0	40,0	25,0	13,8	10,0
250	308,8	231,6	96,5	60,8	38,6	24,1	12,1	9,6
300	285,6	214,2	89,3	56,2	35,7	22,3	10,2	8,9
350	268,2	201,1	83,8	52,8	33,5	21,0	8,4	8,4
375	258,6	193,9	80,8	50,9	32,3	20,2	7,4	7,4
400	243,8	182,8	76,2	48,0	30,5	19,0	6,5	6,5
425	233,2	174,9	72,9	45,9	29,2	18,2	5,5	5,5
450	225,4	169,0	70,4	44,4	28,2	17,6	4,6	4,6
475	211,0	158,3	65,9	41,5	26,4	16,5	3,7	3,7
500	171,5	128,6	53,6	33,8	21,4	13,4	2,8	2,8
525	128,1	96,1	40,0	25,2	16,0	10,0	2,1	2,1
550	74,6	58,3	23,3	14,7	9,3	5,8	1,4	1,4
570	50,2	39,2	15,7	9,9	6,2	3,9	1,4	1,4