

Corps à Brides Class F22 / WC9



Mini du groupe 1C10 suivant NF EN 12516-1 et groupe 1.10 suivant NF EN 1759-1

Température de service (°C)	Série					
	2500 lbs	1500 lbs	900 lbs	600 lbs	300 lbs	150 lbs
	Pression maximale admissible (bar)					
20	430,9	258,6	155,1	103,4	51,7	19,8
50	430,9	258,6	155,1	103,4	51,7	19,5
100	429,4	257,7	154,6	103,1	51,5	17,7
150	418,2	250,8	150,6	100,3	50,2	15,8
200	405,4	243,3	146,0	97,3	48,7	13,8
250	386,0	231,6	139,0	92,6	46,3	12,1
300	357,0	214,2	128,5	85,7	42,8	10,2
350	335,2	201,1	120,7	80,4	40,2	8,4
375	323,2	193,9	116,4	77,6	38,8	7,4
400	304,7	182,8	109,7	73,1	36,5	6,5
425	291,5	174,9	104,9	70,0	35,0	5,5
450	281,7	169,0	101,4	67,6	33,7	4,6
475	263,8	158,2	95,0	63,3	31,7	3,7
500	231,7	138,9	83,4	55,7	27,7	2,8
525	180,5	108,4	64,9	43,3	21,6	1,9
550	127,9	76,9	46,0	30,7	15,3	0,0
575	87,7	52,6	31,6	21,1	10,5	0,0
600	57,4	34,4	20,7	13,8	6,9	0,0