

Corps à brides PN - F22



Mini du groupe 1C10 suivant NF EN 12516-1 et groupe 6E0 suivant NF EN 1092-1

Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
50	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
100	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	16,0	10,0
150	320,0	250,0	100,0	63,0	40,0	25,0	15,8	10,0
200	320,0	243,3	100,0	63,0	40,0	25,0	13,8	10,0
250	308,8	231,6	96,5	60,8	38,6	24,1	12,1	9,6
300	285,6	214,2	89,3	56,2	35,7	22,3	10,2	8,9
350	268,2	201,1	83,8	52,8	33,5	21,0	8,4	8,4
375	258,6	193,9	80,8	50,9	32,3	20,2	7,4	7,4
400	243,8	182,8	76,2	48,0	30,5	19,0	6,5	6,5
425	233,2	174,9	72,9	45,9	29,2	18,2	5,5	5,5
450	225,4	169,0	70,4	44,4	28,2	17,6	4,6	4,6
475	211,0	158,3	65,9	41,5	26,4	16,5	3,7	3,7
500	188,0	141,0	58,8	37,0	23,5	14,7	2,8	2,8
525	146,1	109,6	45,7	28,8	18,3	11,4	2,1	2,1
550	103,6	78,2	32,3	20,4	12,9	8,0	1,4	1,4
575	70,2	52,6	21,9	13,8	8,8	5,5	1,4	1,4
600	45,9	34,4	14,3	9,0	5,7	3,6	1,4	1,4