

Corps sans bride F11 / WC6
groupe 1C9 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	775,7	430,9	320,0	258,6	155,1	137,9	103,4	100,0	63,0	51,7	40,0	25,0	19,8	16,0	10,0
50	775,7	430,9	320,0	258,6	155,1	137,9	103,4	100,0	63,0	51,7	40,0	25,0	19,5	16,0	10,0
100	772,2	429,0	320,0	257,4	154,4	137,3	103,0	100,0	63,0	51,5	40,0	25,0	17,7	16,0	10,0
150	746,2	414,6	320,0	248,7	149,2	132,7	99,5	100,0	63,0	49,7	40,0	25,0	15,8	15,8	10,0
200	719,4	399,7	319,8	239,8	143,9	127,9	95,9	99,9	63,0	48,0	40,0	25,0	13,8	13,8	10,0
250	694,8	386,0	308,8	231,6	139,0	123,5	92,6	96,5	60,8	46,3	38,6	24,1	12,1	12,1	9,6
300	642,6	357,0	285,6	214,2	128,5	114,2	85,7	89,3	56,2	42,8	35,7	22,3	10,2	10,2	8,9
350	603,3	335,2	268,2	201,1	120,7	107,3	80,4	83,8	52,8	40,2	33,5	21,0	8,4	8,4	8,4
375	581,8	323,2	258,6	193,9	116,4	103,4	77,6	80,8	50,9	38,8	32,3	20,2	7,4	7,4	7,4
400	548,5	304,7	243,8	182,8	109,7	97,5	73,1	76,2	48,0	36,6	30,5	19,0	6,5	6,5	6,5
425	524,7	291,5	233,2	174,9	104,9	93,3	70,0	72,9	45,9	35,0	29,2	18,2	5,5	5,5	5,5
450	507,0	281,7	225,4	169,0	101,4	90,1	67,6	70,4	44,4	33,8	28,2	17,6	4,6	4,6	4,6
475	474,8	263,8	211,0	158,3	95,0	84,4	63,3	65,9	41,5	31,7	26,4	16,5	3,7	3,7	3,7
500	385,9	214,4	171,5	128,6	77,2	68,6	51,5	53,6	33,8	25,7	21,4	13,4	2,8	2,8	2,8
525	288,3	160,1	128,1	96,1	57,7	51,2	38,4	40,0	25,2	19,2	16,0	10,0	2,1	2,1	2,1
550	190,6	105,9	84,7	63,5	38,1	33,9	25,4	26,5	16,7	12,7	10,6	6,6	1,4	1,4	1,4
575	132,0	73,3	58,7	44,0	26,4	23,5	17,6	18,3	11,6	8,8	7,3	4,6	1,4	1,4	1,4
600	91,6	50,9	40,7	30,5	18,3	16,3	12,2	12,7	8,0	6,1	5,1	3,2	1,4	1,4	1,3