

**Corps sans brides A105 / LF2 / WCB**  
 groupe 1C1 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	765,9	425,5	320,0	255,3	153,2	136,2	102,1	100,0	63,0	51,1	40,0	25,0	19,6	16,0	10,0
50	751,9	417,7	320,0	250,6	150,4	133,7	100,3	100,0	63,0	50,1	40,0	25,0	19,2	16,0	10,0
100	699,0	388,3	310,7	233,0	139,8	124,3	93,2	97,1	61,2	46,6	38,8	24,3	17,7	15,5	9,7
150	676,1	375,6	300,5	225,4	135,2	120,2	90,1	93,9	59,2	45,1	37,6	23,5	15,8	15,0	9,4
200	657,0	365,0	292,0	219,0	131,4	116,8	87,6	91,3	57,5	43,8	36,5	22,8	13,8	13,8	9,1
250	629,1	349,5	279,6	209,7	125,8	111,8	83,9	87,4	55,0	41,9	35,0	21,8	12,1	12,1	8,7
300	597,3	331,8	265,5	199,1	119,5	106,2	79,6	83,0	52,3	39,8	33,2	20,7	10,2	10,2	8,3
350	563,5	313,1	250,5	187,8	112,7	100,2	75,1	78,3	49,3	37,6	31,3	19,6	8,4	8,4	7,8
375	545,5	303,1	242,5	181,8	109,1	97,0	72,7	75,8	47,7	36,4	30,3	18,9	7,4	7,4	7,4
400	520,8	289,3	231,5	173,6	104,2	92,6	69,4	72,3	45,6	34,7	28,9	18,1	6,5	6,5	6,5
425	431,5	239,7	191,8	143,8	86,3	76,7	57,5	59,9	37,8	28,8	24,0	15,0	5,5	5,5	5,5