

Corps sans brides GP240GH
groupe 3E0 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série													
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)													
20	740,6	411,4	320,0	246,9	148,1	98,7	100,0	63,0	49,4	40,0	25,0	18,9	16,0	10,0
50	698,1	387,8	320,0	232,7	139,6	93,1	100,0	63,0	46,5	40,0	25,0	17,8	16,0	10,0
100	601,7	334,3	299,7	200,6	120,3	80,2	93,7	59,0	40,1	37,5	23,4	15,4	15,0	9,4
150	570,9	317,2	284,3	190,3	114,2	76,1	88,8	56,0	38,1	35,5	22,2	14,6	14,2	8,9
200	540,0	300,0	268,9	180,0	108,0	72,0	84,0	52,9	36,0	33,6	21,0	13,8	13,4	8,4
250	493,7	274,3	245,9	164,6	98,7	65,8	76,8	48,4	32,9	30,7	19,2	12,1	12,3	7,7
300	447,4	248,6	222,8	149,1	89,5	59,7	69,6	43,9	29,8	27,9	17,4	10,2	11,1	7,0
350	416,6	231,4	207,5	138,9	83,3	55,5	64,8	40,9	27,8	25,9	16,2	8,4	10,4	6,5
375	401,1	222,8	199,8	133,7	80,2	53,5	62,4	39,3	26,7	25,0	15,6	7,4	10,0	6,2
400	385,7	214,3	192,1	128,6	77,1	51,4	60,0	37,8	25,7	24,0	15,0	6,5	9,6	6,0