

Corps sans bride F316 / F316H / CF3M / CF8M
groupe 2C2 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	744,6	413,7	320,0	248,2	148,9	132,4	99,3	100,0	63,0	49,6	40,0	25,0	19,0	16,0	10,0
50	721,7	400,9	320,0	240,6	144,3	128,3	96,2	100,0	63,0	48,1	40,0	25,0	18,4	16,0	10,0
100	632,9	351,6	281,3	211,0	126,6	112,5	84,4	87,9	55,4	42,2	35,2	22,0	16,2	14,1	8,8
150	577,4	320,8	256,7	192,5	115,5	102,6	77,0	80,2	50,5	38,5	32,1	20,1	14,8	12,8	8,0
200	534,9	297,2	237,8	178,3	107,0	95,1	71,3	74,3	46,8	35,7	29,7	18,6	13,7	11,9	7,4
250	500,6	278,1	222,5	166,9	100,1	89,0	66,7	69,5	43,8	33,4	27,8	17,4	12,1	11,1	7,0
300	474,3	263,5	210,8	158,1	94,9	84,3	63,2	65,9	41,5	31,6	26,4	16,5	10,2	10,2	6,6
350	454,9	252,7	202,2	151,6	91,0	80,9	60,7	63,2	39,8	30,3	25,3	15,8	8,4	8,4	6,3
375	448,2	249,0	199,2	149,4	89,6	79,7	59,8	62,3	39,2	29,9	24,9	15,6	7,4	7,4	6,2
400	441,6	245,3	196,3	147,2	88,3	78,5	58,9	61,3	38,6	29,4	24,5	15,3	6,5	6,5	6,1
425	437,1	242,8	194,3	145,7	87,4	77,7	58,3	60,7	38,3	29,1	24,3	15,2	5,5	5,5	5,5
450	432,7	240,4	192,3	144,2	86,5	76,9	57,7	60,1	37,9	28,8	24,0	15,0	4,6	4,6	4,6
475	430,1	238,9	191,2	143,4	86,0	76,5	57,3	59,8	37,6	28,7	23,9	14,9	3,7	3,7	3,7
500	423,0	235,0	188,0	141,0	84,6	75,2	56,4	58,8	37,0	28,2	23,5	14,7	2,8	2,8	2,8
525	398,6	221,4	177,2	132,9	79,7	70,9	53,1	55,4	34,9	26,6	22,1	13,8	2,1	2,1	2,1
550	374,2	207,9	166,3	124,7	74,8	66,5	49,9	52,0	32,7	24,9	20,8	13,0	1,4	1,4	1,4