

Corps à brides PN - CF8M

Mini du groupe 2C2 suivant NF EN 12516-1 et groupe 14E0 suivant NF EN 1092-1



Température de service (°C)	Série							
	PN320	PN250	PN100	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)							
20	313,5	248,2	98,0	61,7	39,2	24,5	15,7	9,8
50	303,9	240,6	95,0	59,8	38,0	23,7	15,2	9,5
100	266,5	211,0	83,3	52,5	33,3	20,8	13,3	8,3
150	243,1	192,5	76,0	47,9	30,4	19,0	12,2	7,6
200	225,2	178,3	70,4	44,3	28,2	17,6	11,3	7,0
250	210,8	166,9	65,9	41,5	26,3	16,5	10,5	6,6
300	199,7	158,1	62,4	39,3	25,0	15,6	10,0	6,2
350	192,3	152,3	60,1	37,9	24,0	15,0	9,6	6,0
375	188,7	149,4	59,0	37,2	23,6	14,7	9,4	5,9
400	185,9	147,2	58,1	36,6	23,2	14,5	9,3	5,8
425	184,0	145,7	57,5	36,2	23,0	14,4	9,2	5,8
450	182,2	144,2	56,9	35,9	22,8	14,2	9,1	5,7
475	181,1	143,3	56,6	35,6	22,6	14,1	9,1	5,7
500	172,8	136,8	54,0	34,0	21,6	13,5	8,6	5,4
525	159,6	126,4	49,9	31,4	20,0	12,5	8,0	5,0
550	151,1	119,6	47,2	29,8	18,9	11,8	7,6	4,7