

**Corps sans bride CF3**  
groupe 2C1 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	744,6	413,7	320,0	248,2	148,9	132,4	99,3	100,0	63,0	49,6	40,0	25,0	19,0	16,0	10,0
50	717,3	398,5	318,8	239,1	143,5	127,5	95,6	99,6	62,8	47,8	39,9	24,9	18,3	15,9	10,0
100	612,8	340,4	272,4	204,3	122,6	108,9	81,7	85,1	53,6	40,9	34,1	21,3	15,7	13,6	8,5
150	555,1	308,4	246,7	185,0	111,0	98,7	74,0	77,1	48,6	37,0	30,8	19,3	14,2	12,3	7,7
200	517,2	287,3	229,9	172,4	103,4	91,9	69,0	71,8	45,3	34,5	28,7	18,0	13,2	11,5	7,2
250	487,3	270,7	216,6	162,4	97,5	86,6	65,0	67,7	42,6	32,5	27,1	16,9	12,1	10,8	6,8
300	463,7	257,6	206,1	154,6	92,7	82,4	61,8	64,4	40,6	30,9	25,8	16,1	10,2	10,2	6,4
350	444,4	246,9	197,5	148,1	88,9	79,0	59,3	61,7	38,9	29,6	24,7	15,4	8,4	8,4	6,2
375	435,5	241,9	193,6	145,2	87,1	77,4	58,1	60,5	38,1	29,0	24,2	15,1	7,4	7,4	6,0
400	426,6	237,0	189,6	142,2	85,3	75,8	56,9	59,3	37,3	28,4	23,7	14,8	6,5	6,5	5,9
425	419,9	233,3	186,6	140,0	84,0	74,6	56,0	58,3	36,7	28,0	23,3	14,6	5,5	5,5	5,5