

Corps sans brides LCB
groupe 1C3 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	720,3	400,2	320,0	240,1	144,1	128,1	96,0	100,0	63,0	48,0	40,0	25,0	18,4	16,0	10,0
50	712,0	395,6	316,5	237,3	142,4	126,6	94,9	98,9	62,3	47,5	39,6	24,7	18,2	15,8	9,9
100	680,1	377,8	302,3	226,7	136,0	120,9	90,7	94,5	59,5	45,3	37,8	23,6	17,4	15,1	9,4
150	659,1	366,2	293,0	219,7	131,8	117,2	87,9	91,6	57,7	43,9	36,6	22,9	15,8	14,6	9,2
200	638,0	354,4	283,6	212,7	127,6	113,4	85,1	88,6	55,8	42,5	35,5	22,2	13,8	14,2	8,9
250	611,7	339,8	271,9	203,9	122,3	108,7	81,6	85,0	53,5	40,8	34,0	21,2	12,1	13,6	8,5
300	580,3	322,4	257,9	193,4	116,1	103,2	77,4	80,6	50,8	38,7	32,2	20,1	10,2	12,9	8,1
350	545,9	303,3	242,7	182,0	109,2	97,0	72,8	75,8	47,8	36,4	30,3	19,0	8,4	12,1	7,6