SGS TÜV SAAR

CERTIFICAT

Système d'Assurance Qualité
selon Directive 2014/68/UE

Certificat No.: 71 202 20 QSZ 008

Nom et adresse du fabricant: **ROFORGE S.A.S.**
Parc d'activités Stélytec
F-42401 Saint Chamond

L'office de certification certifie par la présente que le fabricant a établi et entretient un Système d'Assurance Qualité selon directive 2014/68/UE. Le fabricant est autorisé à marquer les produits sous domaine d'application comme suit:

CE 1637

Evalué selon directive 2014/68/UE:	**Système d'Assurance Qualité (Module H)**
Rapport d'Audit No.:	**71 202 20 QSZ 008**
Domaine d'application:	**Conception et fabrication d'articles de robinetterie industrielle suivant DESP 2014/68/UE de catégorie I à III, contenant des fluides gazeux ou liquides des groupes 1 ou 2 (selon le domaine de validité en annexe)**
Lieu de production:	**ROFORGE S.A.S.** **Parc d'activités Stélytec** **F-42401 Saint Chamond**
Valable jusqu'en:	**2023-02-17**
Sulzbach, 14 février 2020	SGS-TÜV Saar GmbH - Office de certification Système Assurance Qualité

SGS-TÜV SAAR GmbH SGS TÜV SAAR Technische Überwachung

Dipl.-Ing. (FH) Olaf Schäfer
Organisme notifié N° d'immatriculation 1637

SGS-TÜV Saar GmbH
Am TÜV 1
D-66280 Sulzbach
Tel. +49 6897 506 330
Fax +49 6897 506 294
e-mail info@sgs-tuev.de

Membre du CEOC
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Merci de respecter aussi le disclaimer au verso

SGS TÜV SAAR

Domaine de validité pour les fabricants d'équipements sous pression, sous Système Qualité Certifié

Annexe au certificat: 71 202 20 QSZ 008

Fabricant	Usine	Nationalité	Date	Page-N°	Nom / Visa
Name: ROFORGE S.A.S. Parc d'activité de Stélytec Localisation: F-42401 Saint Chamond	Saint Chamond	Française	20-01-2020 Rev. 3	1 de 1	SGS-TÜV Saar GmbH

Type de produit	Règles de construction	Matériaux	Champ d'application
Robinetterie	EN 12516 Procédure PR-BE/02	Selon ISO 15608 Aciers : Gr 1, 5, 6, 8 et 10 Alliages base nickel Alliages base cuivre	Tous DN PN2.5 à PN400 Class 150 à 4500 lbs TS -196 °C à 816°C
Actionneurs pneumatiques linéaires	Procédure PR-BE/02	Acier au carbone	Ø maxi : 600 mm PS 10 bar maxi